	contracapa	• Dura, de papelão • Gramatura mínima de 750g/m² • Revestimento em papel couchê de gramatura mínima de 115g/m² • Guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m² • 4x0 cores • Acabamento com plastificação ou verniz de máquina ou verniz UV
	Divisórias	• 10 matérias separadas por divisórias a cada 20 folhas impressas • Papel offset • Gramatura mínima de 63g/m²
	Miolo e folhas	• 200 folhas úteis, não contadas as divisórias • Pautadas frente e verso com linhas coincidentes em ambas as faces • No mínimo 27 pautas por página com cabeçalho e rodapé • Pautas equidistantes com distância de aproximadamente 8mm • Papel offset branco • Gramatura mínima de 56g/m²
	Certificações	ABNT NBR 15733:2012 • FSC ou CERFLOR para o miolo
Caneta esferográfica (azul, preta ou vermelha)	Característic as gerais	• Comprimento mínimo de 140mm sem tampa • Rendimento mínimo de 1.750m • Escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado • Não possuir folga que permita a retração da ponta durante a escrita
	Corpo	• Poliestireno ou polímero transparente branco ou translúcido • Formato cilíndrico ou sextavado • Diâmetro mínimo de 7mm • Com nome ou a logomarca do fabricante impressa ou gravada
	Tampa superior	• Removível
		• Em polipropileno • Com uma haste para fixação em bolso • Com furação antiasfixiante • Cor igual à da tinta da caneta
	Tampa inferior	• Firmemente encaixada no corpo da caneta • Não rosqueável
	Esfera	• Em tungstênio • Diâmetro de 1mm
	Tubo e carga	• Mín. 110mm medido da ponta • Tinta atóxica a base de corantes orgânicos e solventes
	Tubo	• Em propileno transparente • Aproximadamente 130mm
	Durabilidade	• Não deve secar dentro do prazo de validade
	Certificação	• ABNT NBR 15.236:2016; ABNT NBR 16108:2012; INMETRO n° 481/2010 ; INMETRO n° 262/2012; INMETRO n° 69/2017.
	Validade	• Mínimo 12 meses a partir da data de comercialização ao usuário
Cola branca	Peso líquido	• 90g
	Composição	• Base de acetato de polivinila (PVA) disperso em solução aquosa • Em estado líquido • Teor de sólidos de 28% a 32%
	Qualidade	• Plastificante • Com alto poder de colagem • Após a secagem, apresentar filme transparente • Viscosidade de 4.000 a 6.000cp. (centipoise)
	Segurança	• Isenta de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde • Atóxica e inócua
	Frasco	• Recipiente plástico • Com bico aplicador • Tampa antivazamento • Formato de acordo com os padrões do fabricante
	Rótulo	• Formato de acordo com padrões do fabricante • Embalagem original do fabricante • Em offset sobre adesivo vinílico, com as informações: • “Peso líquido 90g”; • “Produto atóxico”; • Prazo de validade; • Composição; • Nome do Fabricante; • Selo do INMETRO;
	Validade	• Mínimo 12 meses a partir da data de comercialização ao usuário
	Certificação	• ABNT NBR 15236:2016; INMETRO n°481/2010; INMETRO n° 262/2012; INMETRO n° 69/2017.
Conjunto de caneta hidrográfica (12 cores)	Cores do conjunto	• 12 cores diferentes • Cores obrigatórias: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul e dois tons de verde
	Corpo	• Em polímero plástico ou resina plástica • Cilíndrico ou sextavado • Na mesma cor da tinta • Com a marca do fabricante gravada ou impressa • Comprimento mínimo de 130mm • Diâmetro mínimo 8,0 mm para o formato cilíndrico e 8,0mm sobre plano e 8,5mm sobre aresta para o formato sextavado
	Tampa superior	• Em polímero plástico ou resina plástica • Com sistema de ventilação antiasfixiante desobstruído
	Tampa inferior	• Fixada de forma que não seja facilmente retirada pelo usuário
	Tinta	• Atóxica, lavável e com alto poder de cobertura • Rendimento mínimo de 600m
	Barra interna	• Constituição uniforme e isenta de impurezas
	Ponta	• Porosa • Em tamanho médio • Diâmetro de aproximadamente 2mm
		• Não deve esgarçar facilmente durante escrita • Laudo em conformidade com ABNT/NBR 15.236 dos ensaios de propriedade mecânica, exemplos: ensaios de queda, flexão e compressão de força aplicada conforme faixa etária destinada.
	Escrita	• Macia, forte e uniforme • Com boa pigmentação, mas sem manchar outras folhas além da que estiver sendo utilizada no momento (considerando uma gramatura da folha de 75g/m²)
	Embalagem	• Cartela de PVC cristal ou papel cartão duplex (250g/m2), com impressão offset 4x0, contendo as seguintes informações: • *“Contém 12 unidades”;* • *Produto atóxico;* • *Composição;* • *Nome do fabricante;* • *Selo do INMETRO;* • Sem rebarbas que possam causar ferimentos • Embalagem original do fabricante
	Validade	• Mínimo 12 meses a partir da data de comercialização ao usuário
	Certificação	• ABNT NBR 15.236:2016; ABNT NBR 16108:2012; INMETRO n°481/2010; INMETRO n° 262/2012; INMETRO n° 69/2017.
Esquadro 45º	Material	• Plástico 100% poliestireno cristal transparente virgem
	Demarcaçõe s e escala	• Divisão em milímetros com graduação 45° x 21cm • Destaques a cada 5 mm e marcações numeradas a cada centímetro • Demarcações claras e precisas, sem falhas ou manchas • Demarcações não devem ser facilmente removidas • Bordas graduadas rebaixadas e livres de rebarbas • Escala externa chanfrada nos lados
	Dimensões	• Largura: mínimo de 25mm • Espessura: mínimo de 2mm

autoridade certificadora oficial imprensaoficial GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
documento assinado digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quinta-feira, 13 de agosto de 2020 às 00:56:39.