Borracha branca	Características	• Macia, flexível, capaz de remover o grafite com facilidade sem borrar ou manchar o papel
	Marca do fabricante	• Marca do fabricante em uma das faces
	Produto certificado	• ABNT NBR 15236:2016; INMETRO n° 481/2010; INMETRO n° 262/2012; INMETRO n°69/2017.
Caderno brochurão mínimo 80 folhas	Orientação	• Vertical
	Miolo	• Mínimo 80 folhas, pautadas e margeadas na frente e no verso • Linhas coincidentes em ambas as faces com cabeçalho e rodapé • Não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto
	Produto certificado	• ABNT NBR 15733:2012 • FSC
Caderno de Desenho 96 folhas	Espiral	• Acabamento das extremidades das espirais metálicas deve formar travas (coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas
	Orientação	• Horizontal
	Miolo e folhas	• 96 folhas isentas de impressão
	Produto certificado	• ABNT NBR 15732:2012 • FSC
Caderno Universitário No mínimo 80 folhas	Espiral	• Acabamento das extremidades das espirais metálicas deve formar travas (sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas
	Orientação	• Vertical
	Miolo e folhas	• 96 folhas, pautadas frente e verso com linhas coincidentes em ambas as faces
	Produto certificado	• ABNT NBR 15733:2012 • FSC
Caderno Universitário No mínimo 160 folhas	Espiral	• Acabamento das extremidades das espirais metálicas deve formar travas (sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas
	Orientação	• Vertical
	Divisórias	• 10 matérias separadas por divisórias a cada 20 folhas impressas
	Miolo e folhas	• 200 folhas úteis, não contadas as divisórias • Pautadas frente e verso com linhas coincidentes em ambas as faces
	Produto certificado	• ABNT NBR 15733:2012 • FSC
Caneta esferográfica (azul, preta ou vermelha)	Características gerais	• Escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado • Não possuir folga que permita a retração da ponta durante a escrita
	Corpo	• Com nome ou a logomarca do fabricante impressa ou gravada
	Tampa superior	• Removível • Em polipropileno • Com furação antiasfixiante • Cor igual à da tinta da caneta
	Tampa inferior	• Firmemente encaixada no corpo da caneta • Não rosqueável
	Esfera	• Em tungstênio • Diâmetro de 1mm
	Tubo e carga	• Tinta atóxica a base de corantes orgânicos e solventes
	Durabilidade	• Não deve secar dentro do prazo de validade
	Produto certificado	• ABNT NBR 15.236:2016; ABNT NBR 16108:2012; INMETRO n° 481/2010 ; INMETRO n° 262/2012; INMETRO n° 69/2017. PORTARIA INMETRO n°333/2012
	Validade	• Mínimo 12 meses a partir da data de comercialização ao usuário
Cola branca	Peso líquido	• Mínimo 90g
	Composição	• Base de acetato de polivinila (PVA) disperso em solução aquosa • Em estado líquido
	Qualidade	• Plastificante • Com alto poder de colagem • Após a secagem, apresentar filme transparente
	Segurança	• Isenta de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde • Atóxica e inócua
	Frasco	• Recipiente plástico • Com bico aplicador • Tampa antivazamento • Formato de acordo com os padrões do fabricante
	Rótulo	• Formato de acordo com padrões do fabricante • Embalagem original do fabricante • “Peso líquido”; • “Produto atóxico”; • Prazo de validade; • Composição; • Nome do Fabricante; • Selo do INMETRO;
	Validade	• Mínimo 12 meses a partir da data de comercialização ao usuário
	Produto certificado	• ABNT NBR 15236:2016; INMETRO n°481/2010; INMETRO n° 262/2012; INMETRO n° 69/2017. PORTARIA INMETRO n°333/2012
Conjunto de caneta hidrográfica (12 cores)	Cores do conjunto	• 12 cores diferentes
	Corpo	• Com a marca do fabricante gravada ou impressa
	Tampa superior	• Com sistema de ventilação antiasfixiante desobstruído
	Tampa inferior	• Fixada de forma que não seja facilmente retirada pelo usuário
	Tinta	• Atóxica, lavável e com alto poder de cobertura • Rendimento mínimo de 600m
	Barra interna	• Constituição uniforme e isenta de impurezas
	Ponta	• Porosa • Em tamanho médio • Diâmetro de aproximadamente 2mm • Não deve esgarçar facilmente durante escrita • ABNT/NBR 15.236
	Escrita	• Macia, forte e uniforme • Com boa pigmentação, mas sem manchar outras folhas além da que estiver sendo utilizada no momento
	Embalagem	• *“Contém 12 unidades”;* • *Produto atóxico;* • *Composição;* • *Nome do fabricante;* • *Selo do INMETRO;* • Sem rebarbas que possam causar ferimentos • Embalagem original do fabricante
	Validade	• Mínimo 12 meses a partir da data de comercialização ao usuário
	Produto Certificado	• ABNT NBR 15.236:2016; ABNT NBR 16108:2012; INMETRO n°481/2010; INMETRO n° 262/2012; INMETRO n° 69/2017. PORTARIA INMETRO n°333/2012
Esquadro 45º	Demarcações e escala	• Divisão em milímetros com graduação 45° x 21cm • Destaques a cada 5 mm e marcações numeradas a cada centímetro • Demarcações claras e precisas, sem falhas ou

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
documento assinado digitalmente

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 às 01:15:50